

Tunis, le 08/09/2022

Consultation N°3/2022

Dans le cadre de la mise en service de **4 ascenseurs** pour les besoins de notre partenaire.

Nous souhaiterions connaître vos tarifs relatifs aux descriptifs techniques suivants :

I. CONSULTATION POUR **02 ASCENSEURS 630 KG AVEC 06 STOPS ET 06 SERVICES ASC B1 B2 (Duplexe)**

- Quantité : 02 Ascenseur
- Traction : Electrique (moteur économique)
- Ascenseur type : Automatique
- Charge : 630 KG-08 personnes
- Vitesse : 1 m/s avec la technologie variation de fréquence VVVF
- Course : 20.4 m
- Stops : 0-6 Stops- 06 services (Ouverture simple)
- Désignations des étages : -1,0,1,2,3,4
- Type Graine : 2000 (L) x 2110(P) mm Dim.propre
- Profondeur de la cuvette : 1 500 mm
- Réserve supérieure : 4 000 mm
- Position machine : Intégré dans la gaine
- Alimentation : 380/415V- 3/phase-50HZ
- Opération : collective sélective monté descende de type duplexe

- Commande et indicateur cabine : Panneaux de commande COB-310+N°etage+Alarme + cong sonore+ main courante en inox sur un coté Réf : HC-001+ventilateur indicateur de surcharge + indicateur de position cabine et flèches de sens +bouton d'ouverture et fermeture des portes.

- Commande et indicateur RDC : Bouton d'appel lumineux + Indicateur position cabine +flèche de sens FOB-310 + appel pompiers.

- Commande et indicateur palier : bouton d'appel lumineux + indicateur de

Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie B.P.63 - 2078 La Marsa
position cabine flèche de sens FOB-310

- Cabine : _Habillage : Inox Miroité et décoré
_Dimension : 1100 x 1400x 2300 mm
_Porte type : Automatique centrale
_Habillage porte : Inox Miroite et décore
- Ouverture : 800 x 2100 mm
- Nombre d'entrées : 1 entrée avec barrière photocellule
- Eclairage : SC-104
- Sol : Granite gris de Sardaigne
- Palier : _Porte palière : Inox Miroite et décore
_Ouverture : 800 x 2100 mm
_Finition porte : Inox Brossé
- Batterie de secours : Oui
- Garantie minimum 12 mois
- Entretien : Un contrat de maintenance et d'entretien Type A.

II. CONSULTATION POUR 01 ASCENSEURS 630 KG AVEC 07 STOPS ET 07 SERVICES ASC A (Simplexe)

- Quantité : 01 Ascenseur
- Traction : Electrique (moteur économique)
- Ascenseur type : Automatique
- Charge : 630 KG-08 personnes
- Vitesse : 1m/s avec la technologie variation de fréquence VVVF
- Course : 21.4m
- Stops : 7 Stops- 7 services (Ouverture simple)
- Désignations des étages : -1,0,1,2,3,4,5
- Type Graine : 2000 (L) x 2100(P) mm Dim.propre
- Profondeur de la cuvette : 1 500 mm
- Réserve supérieure : 4 000 mm
- Position machine : Intégrée dans la gaine
- Alimentation : 380/415V- 3/phase-50HZ
- Opération : collective sélective montée descende de type simplexe

- Commande et indicateur cabine : Panneaux de commande COB310+N°étage
Alarme + cong sonore+ main courante en inox sur un coté Réf : HC-001+ventilateur
indicateur de surcharge + indicateur de position cabine et flèches de sens +bouton
d'ouverture et fermeture des portes.

- Commande et indicateur RDC : Bouton d'appel lumineux + Indicateur position
cabine +flèche de sens FOB-310 + appels pompiers.

- Commande et indicateur palier : bouton d'appel lumineux + indicateur de
position cabine flèche de sens FOB-310

- Cabine : _Habillage : Inox Miroité et décoré
_Dimension : 1100 x 1400x 2300 mm
_Porte type : Automatique centrale
_Habillage porte : Inox Miroité et décoré

- Ouverture : 800 x 2100 mm
- Nombre d'entrées : 1 entré avec barrière photocellule
- Eclairage : SC-104
- Sol : Granite gris de Sardaigne

Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie B.P.63 - 2078 La Marsa

- Palier : _Porte palière : Inox Miroite et décore
_Ouverture : 800 x 2100 mm
_Finition porte : Inox Brossé
- Batterie de secours : Oui
- Garantie : minimum 12 mois
- Entretien : Un contrat de maintenance et d'entretien Type A.

III. CONSULTATION POUR 01 ASCENSEURS 630 KG AVEC 04 STOPS ET 04 SERVICES ASC A (Simplexe)

- Quantité : 01 Ascenseur
- Traction : Electrique (moteur économique)
- Ascenseur type : Automatique
- Charge : 630 KG-08 personnes
- Vitesse : 1m/s avec la technologie variation de fréquence VVVF
- Course : 11.1m
- Stops : 4 Stops- 4 services (Ouverture simple)
- Désignations des étages : 0,1,2,3
- Type Graine : 2000 (L) x 2100(P) mm Dim.propre
- Profondeur de la cuvette : 1 500 mm
- Réserve supérieure : 4 000 mm
- Position machine : Intégré dans la gaine
- Alimentation : 380/415V- 3/phase-50HZ
- Opération : collective sélective monté descende de type simplexe

- Commande et indicateur cabine : Panneaux de commande COB310+N°étage
Alarme + cong sonore+ main courante en inox sur un coté Réf : HC-001+ventilateur
indicateur de surcharge + indicateur de position cabine et flèches de sens +bouton
d'ouverture et fermeture des portes.

- Commande et indicateur RDC : Bouton d'appel lumineux + Indicateur position
cabine +flèche de sens FOB-310 + appels pompiers.

- Commande et indicateur palier : bouton d'appel lumineux + indicateur de
position cabine flèche de sens FOB-310

- Cabine : _Habillage : Inox Miroité et décoré
_Dimension : 1100 x 1400x 2300 mm
_Porte type : Automatique centrale
_Habillage porte : Inox Miroité et décoré

- Ouverture : 800 x 2100 mm
- Nombre d'entrées : 1 entrée avec barrière photocellule
- Eclairage : SC-104
- Sol : Granite gris de Sardaigne

Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie B.P.63 - 2078 La Marsa

- Palier : _Porte palière : Inox Miroité et décoré
_Ouverture : 800 x 2100 mm
_Finition porte : Inox Brossé
- Batterie de secours : Oui
- Garantie : minimum 12 mois
- Entretien : Un contrat de maintenance et d'entretien Type A.

Bordereau détaillé des prix

Art	Caractéristiques techniques	Quantité	Unité	Prix HTVA (TND)	Prix TTC
1.1	Dans le cadre de la mise en service d'un ascenseur de service 630KG 1/m type gearless manœuvre duplexe collective avec dispositifs de remise à niveau desservant 06 niveaux/06 stops, y compris son entretien pendant l'année de garantie, tous les accessoires et toutes sujétions conformément au CPTC et aux plans.	2	Ensemble		
1.2	Idem Art 1.1 pour un ascenseur 630 kg 1m/s manœuvre simplexe collective sélective desservent 07 niveaux/07 stops	1	Ensemble		
1.3	Idem Art 1.1 pour un ascenseur 630 kg 1m/s manœuvre simplexe collective desservent 04 niveaux/04 stops	1	Ensemble		
1.4	Fourniture et pose d'échelon d'accès en cuvette selon les règles de l'art.	4	Unité		
1.5	Réalisation des installations d'éclairage de la graine de l'ascenseur y compris toutes fournitures (câble et accessoires hublots étanches, interrupteurs et alimentations depuis le coffret en machinerie tous accessoires et toutes sujétions.	4	Ensemble		
1.6	Réalisation des prises de courants 2 P+T 10/16A étanches détaillés comme suit : une dans la cuvette et une dessus de la cabine y compris câbles, fourreaux, boîtes, tous accessoires.	4	Ensemble		
1.7	Contrat de maintenance et d'entretien type A(pour l'ensemble des appareils) et l'ensemble de prix pour mémoire	4	Ensemble		
TOTAL :					

Arrêté le présent bordereau de prix à la somme de (exprimé en toutes lettres) :

- HTVA.
- TTC.

RECAPITULATION

Montant total TTC (TND) de la soumission =
Arrêté le montant total de la soumission à la somme de =
.....

Merci de nous communiquer votre meilleure offre de prix par email à l'adresse suivante :
Mohamed.Gammara@fes.de